

Nissan X-Trail T30

Beschaltung der vorbereiteten Buchse für eine FSE (mit Anschluss Hinweisen)

Die Buchse befindet sich rechts hinter der Verkleidung nahe dem Zigarettenanzünder und ist NICHT mit einem normalen VDA-Adapter kompatibel.

1	2					3	4
5	6	7	8	9	10	11	12

Ansicht: Buchsenseite

Beschaltete Anschlüsse:

1	Gelb/Grün	+12 V Batterie (Dauerplus) - Si 15A > zusätzliche Sicherung 3A verwenden	
9	Gelb/Grün	+12 V Zündung - Si 10A > zusätzliche Sicherung 3A verwenden	
10	Schwarz	- Masse	
7	Weiss	Radio-Stummschaltung (-) von der FSE > Anschluss mit Vorwiderstand 4,7-10 KOhm	
5	Schwarz/Weiss	Line-In (-)	\\
6	Blau/Rot	Line-In (+)	Mono an rechten, vorderen Türlautsprecher NICHT für direkten Anschluss an FSE-Lautsprecher Ausgang

Schaltungsangaben ohne Gewähr - zur Sicherheit mit Messgerät prüfen !

Hinweise:

Die Nutzung der geschalteten Spannung ([9], +12V Zündung) ist nicht zu empfehlen; diese +-Zuleitung besser von der Bordsteckdose (Zigarettenanzünder) abzweigen - dann ist das Telefon auch in Schlüsselstellung ACC im FSE-Betrieb. Dauerplus ist nur dann sinnvoll, wenn das Telefon zum Laden im KFZ verbleibt (sonst ebenfalls an + der Bordsteckdose).

Pegelanpassung für Lautsprecher Ausgang (FSE) an Radio-Eingang (Line-In)

